https://ur.wikimarefat.ir/view/%D9%85%DB%8C%DA%88%DB%8C%D8%A7%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C:Api-help-datatypes-top

میڈیاویکی:Api-help-datatypes-top

میڈیاویکی کو دیا جانے والا اِن پٹ NFC-normalized UTF-8 کی شکل میں ہونا چاہیے۔ گرچہ میڈیاویکی دوسرے اقسام کے اِن پٹ کو مطلوبہ شکل میں تبدیل کر سکتا ہے لیکن اس عمل کی بدولت (مثلاً ترامیم مع جیسی) بعض کارروائیوں کی ناکامی کا امکان ہے MD5 checks

ایک پیرامیٹر کی کئی قدریں درج کرنی ہوں تو بالعموم انھیں پائپ کی علامت کے ساتھ لکھا جاتا ہے، مثلاً param=value1|value2 یا param=value1%7Cvalue2 ۔ اگر کسی قدر میں پائپ کی علامت لگانا ضروری ہو تو انھیں بالعموم ممتاز رکھنے کے لیے درج کریں۔ مثلاً U+001F کا استعمال کریں اور قدر سے قبل U+001F param=%1Fvalue1%1Fvalue2۔